

153. In presenza del segnale raffigurato V F
 è necessario aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede



154. In presenza del segnale raffigurato V F
 è necessario usare molta prudenza con strada bagnata



155. In presenza del segnale raffigurato V F
 è necessario tenere presente che diminuisce lo spazio di frenatura



156. In presenza del segnale raffigurato V F
 è necessario ridurre la distanza di sicurezza dal veicolo che precede



157. Il segnale raffigurato è posto prima di una salita ripida V F



158. Il segnale raffigurato preavvisa una salita che comporta un pericolo V F



159. Il segnale raffigurato indica la pendenza di una salita ripida V F



160. Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada dove aumenta lo spazio di frenatura del ciclomotore V F



161. Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada pericoloso per curve strette V F



162. Il segnale raffigurato preavvisa una discesa la cui pendenza è indicata sul segnale V F



163. Il segnale raffigurato preavvisa un restringimento della strada V F



365. Il segnale raffigurato vale solo di notte V F



366. Il segnale raffigurato permette la sosta a particolari categorie di veicoli V F



367. Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato V F



368. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le categorie di veicoli esclusi V F



369. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la limitazione nel tempo V F



370. Il segnale raffigurato indica un'area di sosta con parchimetro V F



371. Il segnale raffigurato indica sosta libera, ma divieto di fermata V F



372. Il segnale raffigurato indica un divieto di parcheggio V F



373. Il segnale raffigurato preavvisa che non è permesso proseguire diritto V F



374. Il segnale raffigurato preavvisa che non è permesso svoltare a destra V F



375. Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra V F



376. Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico V F



377. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada in pendenza V F



378. Il segnale raffigurato indica l'obbligo di cambiare corsia V F



379. Il segnale raffigurato è posto prima di una piazza con circolazione rotatoria V F



380. Il segnale raffigurato indica un incrocio con circolazione rotatoria V F



381. Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce V F



382. Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di ROTATORIA solo per le autovetture V F



383. Il segnale raffigurato indica l'obbligo di tornare indietro V F



384. Il segnale raffigurato non vale per i ciclomotori V F



385. Il segnale raffigurato indica il limite di velocità al di sotto del quale è vietato scendere V F



386. Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km/h V F



387. Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a mantenere almeno la velocità minima indicata V F

